

浙金创新产业园项目（一期）1#楼员工办公区域家具采购项目 补充文件(一)

各投标人：

本补充文件是招标人对有关招标事宜的补充说明与修改及对投标人提出的投标疑问所作的答复，请投标人对照招标文件仔细阅读，凡本补充文件与招标文件内容不一致之处，一律以本补充文件为准。

一、补充说明

1、本项目新增《6层装修平面图》图纸供投标人进行参考，图纸文件新增至招标文件下载处，请各投标人前往物采云平台自行下载。

2、招标文件第三章 招标内容及需求中修改部分货物配置清单，详见附件 1：货物配置清单补正表。

3、招标文件主材推荐品牌中的“PVC 封边条”修改为“ABS 封边条”。

4、招标文件第五章评标办法技术及服务部分第 7 条第（3）项原为“自 2024 年 1 月 1 日（以检验报告出具时间为准）以来，投标产品具有本次项目拟所用家具的胶水（胶粘剂）质量检验合格报告：其中游离甲醛释放量： $\leq 25\text{mg/kg}$ 的得 1 分， $\leq 30\text{mg/kg}$ 的得 0.5 分，其余不得分，不累计得分”，现予以取消。分值调整至技术及服务部分第 1 条。

5、招标文件第五章评标办法技术及服务部分第 1 条原为“承诺全部满足的得 3 分”，现修改为“承诺全部满足的得 4 分”，第 1 条其余内容不变。

特别提醒：任何弄虚作假的行为（包括投标业绩、资信、证书、虚假承诺等），招标人将没收投标保证金，且保留将不良行为供应商纳入物产中大集团供应商黑名单的权利。

二、疑问回复

1、“序号 7-原材料质量和环保：（3）自 2024 年 1 月 1 日（以检验报告出具时间为准）以来，投标产品具有本次项目拟所用家具的胶水（胶粘剂）质量检验合格报告：其中游离甲醛释放量： $\leq 25\text{mg/kg}$ 的得 1 分， $\leq 30\text{mg/kg}$ 的得 0.5 分，其余不得分，不累计得分。”这个招标文件条款的检测标准确实存在明显错误，核心问题是混淆了“胶粘剂游离甲醛”/家具甲醛释放量”的标准、单位与限值，且数值设置完全不符合国家强制标准。招标文件要求的 $\leq 25\text{mg/kg}$ 、 $\leq 30\text{mg/kg}$ ，比国标严 20~40 倍，几乎没有常规家具胶能达到。

（1）家具的胶水（胶粘剂）：胶粘剂检测标准的是“游离甲醛”，数值单位应该是（单位： g/kg ）。

答：经前期调研，多个厂家产品均能满足本条要求，采购人考虑到部分厂家积极参

加本项目招投标活动，为增加本项目竞争性，现取消本评分项。

2、“签字或盖章要求：投标（响应）文件在上传“物采云平台”前，投标人应按招标（采购）文件规定的格式签字、盖章。”按招标文件的描述理解是仅需在盖章页盖章，并未明确电子文件是否是盖章扫描件或是可使用电子章，请明确。

答：上传文件须为 PDF 盖章扫描件，投标文件加盖鲜章或电子章均可。

3、“标书位置：P2 页 十一、其他补充事宜（2）投标人信用信息查询截止时点：投标截止时间前 5 个工作日内。”此项是指查询网站截图的时间是：26.4.7-13 号之间的任意时间段，还是指要在 26.4.7 号之前完成查询截图？

答：在投标截止时间前 5 个工作日内，在 2026 年 4 月 7 日-2026 年 4 月 13 日之间的任意时间段。

4、“招标文件 P34 页 主材推荐品牌中 PVC 封边条”产品清单中的材质要求是 ABS 封边，但在 P18 页的主要原材料技术指标和 P34 页主材推荐品牌中都写的是 PVC 封边条，以哪个为准？

答：应为 ABS 封边条。

5、“招标文件要求 P35 页中 7.1 要求所有家具产品必须达到 B1 级燃烧性能。”首先，火灾发生时候最大的危害来源是烟气而不是火，在 GB 8624-2012 中规定，达到 B1 级的制品必须同时满足产烟毒性分级，标书文件只要求 B1 标准，而未规定产烟毒性的标准；其次，我们提供的面料、海绵都可以满足阻燃测试标准，但家具的组合部件众多，做为成品家具，难以做到所有部件都同时满足。同时清单中的产品种类众多，所有成品家具很难全部满足 B1 燃烧性能。在原材料检测报告中，已经要求面料、海绵具备阻燃测试要求，此条是否可以取消？

答：按国家标准可达到 B1 级燃烧性能的必须按照国家标准执行，如国家标准未明确的则不强制要求该产品或部件必须达到 B1 级燃烧性能。

6、“招标文件要求 P35 页中 7.2 要求产品具备一定的抗菌性能。”首先，清单中包含的家具种类众多，细菌最容易滋生的地方应该是多孔表面，例如椅子、沙发椅的网布、海绵、织物内部等，这些在现行使用下，很难产生抗菌效果；其次，很多品牌为满足特定情况，会通过喷洒抗菌药剂来应对短期的抗菌检测。在正常使用状态下，如果员工用酒精及其它清洁剂擦拭，一段时间后就不具备抗菌性能，但是文件中并没有同时提出抗菌的有效期要求和耐擦洗标准；在目前行业标准中，针对办公室家具并没有抗菌性能的相关要求，此条是否可以取消？

答：按招标文件执行，时限为质保期内，非投标人原因损坏的除外。

7、招标文件中类似业绩要求是投标人（或家具品牌制造商）提供相应业绩，我们认为该业绩的提供方是否更改为投标人？无论投标人属于授权商还是制造商，若投标人

主体以往不具备类似金额的案例，则缺乏必要的大项目交付、管理和售后经验。

答：按招标文件执行。

8、招标文件 P51 页 管理体系证书认证范围至少包含：木质家具、钢木家具、金属家具，我司的认证证书范围是办公家具产品，包含了全系列的家具。所以并未单独列明木质家具、钢木家具、金属家具，是否可以？

答：可提供认证证书范围所述的“办公家具产品包含了全系列的家具”相关证明文件（如审批材料、认证机构说明等材料），若确实包含了全系列的家具，则予以认可。

9、ISO9001 和 ISO14001 这两份关于质量和环境的认证，我司在全球工厂执行统一的严苛标准，该证书的认证由美国总部统一负责，其中包含美国、上海及其它地区工厂。所以这两份证书只有英文版本，但我们随附的查询证书截图中，由关于此证书的中文描述，是否可以？

答：可以，需同时提供有效的相关认证证书复印件和《全国认证认可信息公共服务平台》（<http://cx.cnca.cn/>）查询的证书有效结果截图，两者缺一不可。

10、招标文件 P52、53 页第 6 项：环保和人类功效学证书情况，中国环境标志产品（十环）认证和中国环保产品认证，这两项证书内容有重复。中国环境标志产品（十环）认证证书由中国生态环境部颁发，代表国家认可。中国环保产品认证证书（CQC）由中国检验认证集团旗下的认证中心颁发，属于企业行为。十环的认证标准以及对生产过程的环保一致性要求都远高于中国环保产品认证证书，所以中国环保产品认证证书此项内容是否可以取消？

答：按招标文件执行。

11、招标文件 P52、53 页第 6 项：环保和人类功效学证书情况，GreenGuard Gold（绿色卫士金级）和家具产品有害物质限量认证证书，这两项证书内容有重复。GreenGuard Gold（绿色卫士金级）的获得全球认可，其认证标准、环保要求、检测标准都远高于家具产品有害物质限量认证证书范围，所以家具产品有害物质限量认证证书此项内容是否可以取消？

答：按招标文件执行。

12、招标文件 P52、53 页第 6 项：环保和人类功效学证书情况，GreenGuard Gold（绿色卫士金级）是由美国 UL 公司做出认证，其官方证书均为英文版本，是否可以提供官网该证书页面的中文翻译截图？（可以显示出投标产品获得了该证书的认证）

答：同时提供英文版复印件和官网该证书页面的中文翻译截图。

13、原材料部分我方很多是要求原材料供应商提供最新的检测报告，可以用原材料供应商的检测报告加盖我方公章提供吗？

答：可以。

14、招标文件 P53 页第 7 项：原材料质量和环保，（1）中要求检测报告都需要是抽抽样检验，但国家检测标准和相关法规并未要求有此项内容，并且送样检测的报告具备同样的法律效应，是否可以取消关于抽样检验的要求？

答：按招标文件要求。

15、招标文件 P53 页第 7 项：原材料质量和环保，产品清单中要求清单中要求板材达到 ENF 级水平，其甲醛释放量的标准为 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。但（2）中要求甲醛释放量不超过 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 才得 1 分，此标准缺乏法律依据。并且检测报告是 24 年 1 月 1 日之后的，并不是针对代表此次投标生产所用的板材的实际检测结果。

答： $0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 为 ENF 级最低要求，优于 $0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 为打分要求，不冲突；按招标文件要求。

16、招标文件 P53 页第 7 项：原材料质量和环保，（4）、（5）项规定的阻燃标准都是 GB17927-2024，我司上海工厂有 60%的产能是出口亚太和全球市场，所以统一用了美国加洲技术公告 117-2013（R2019）软垫家具用材料耐阴燃性试验标准测试（此标准也是全球认可度最高的阻燃测试标准），能用此报告代替吗？

答：按招标文件要求。

17、“招标文件 P53 页第 7 项：原材料质量和环保，（5）中要求家具的海绵甲醛释放量： $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ ”海绵的甲醛检测有不同标准，我方一直沿用 GB/T 19941.1-2019 的检测标准，其检测结果是甲醛含量而非甲醛释放量，但现在重新检测的时间来不及，是否可以用符合国家标准甲醛含量的检测报告替代？

答：按招标文件要求。

18、招标文件 P54 页 第 8 项：核心生产设备，由于工厂在上海保税区，土地面积受限并且无法扩充，部分产品会由 OEM 商提供。生产设备均由 OEM 商按我方要求购置或租赁，故部分设备我方提供 OEM 商的生产设备清单和证明材料是否可以？

答：代工生产商的核心生产设备不予认可。

采购人：物产中大金属集团有限公司

采购代理机构：融华工程管理有限公司

2026 年 04 月 01 日

附件 1：货物配置清单补正表

序号	产品名称	数量	配置规格	参考图片	材质
1	办公桌-L形员工桌(样品)	703	<p>屏风员工位含钢制衣柜+钢制活动抽屉柜,不含员工椅。 桌面侧后边用角码或者支撑臂连接后屏风,工作组最后一个工位用工字钢脚支持。</p> <p>尺寸(不含屏风厚度)L1700*D1500*H1150(mm),个别工位与经理位分隔的屏风高度为1500MM。尺寸说明: 主台面 600mm 宽; (颜色参考效果图,深化时颜色可选不影响价格)</p>		<p>1. 产品尺寸: 不含屏风厚度 L1700*D1500*H1150 (mm)</p> <p>2. 屏风: 铝合金框架屏风, 走线面板可拆卸; 厚度为正面薄屏≥40+侧面厚屏≥60mm, 钢板面板采用一级冷轧钢板, 宝钢、首钢、鞍钢或同档次品牌, 钢板裸板厚度≥0.7mm; 屏风整块设计内部均为中空, 无填充物. 除钢板面板外, 转接柱, 上收边, 侧收边, 横梁, 走线槽等采用铝合金, 型材截面壁厚 1mm~1.5mm, 表面喷砂氧化或静电粉末喷涂处理。厚屏上下开插座孔, 内隐蔽走线。</p> <p>3. 台面: 基材甲醛释放量不超过 0.025mg/立方米 优质刨花板 (达到 Enf 级水平), 面材采用浸渍胶膜纸。 台面厚度≥2.5CM, ABS 激光封边。</p> <p>4. 钢制衣柜: 参考尺寸 300*600*1150 基材采用一级冷轧钢板, 宝钢、首钢、鞍钢或同档次品牌, 钢板裸板厚度≥0.7mm, , 钢柜本体采用一体折弯成型, 后背无焊接缝 内部含挂衣杆、仪容镜; 可调节高度的两层隔板</p>

					<p>5. 钢制三抽活动柜：参考尺寸 400*500*600（活动钢制柜） 基材标准同上钢制品标准 全封闭式活动柜，抽屉采用三节静音滚珠滑轨，三个抽屉带有联锁功能； 脚轮：螺杆轮, 尼龙材质，带有前置导向轮；</p>
19	会议桌椅组合-10人会议	1	<p>参考尺寸，按款型和现场情况调整 3600*1150*750</p>	 	<p>6. 钢脚：工字钢脚</p> <p>桌子：基材标准同 1 脚材质：金属脚，铝合金或不锈钢桌脚为佳 配成品集成插座模块，隐蔽走线设计</p> <p>椅子：10 人-14 人会议桌可用同款椅子 网布+海绵座垫+尼龙五爪带轮脚 座位高度可调节</p>

20	会议桌椅组合-12人会议	5	<p>参考尺寸，按款型和现场情况调整</p> <p>4200*1200*750</p>		<p>桌子材质标准与 10 人会议桌相同</p> <p>桌子款型可以与 10 人会议桌相同，配成品集成插座模块隐蔽走线设计。</p> <p>椅子与 10 人会议桌相同</p>
21	会议桌椅组合-14人会议 (6f)	1	<p>参考尺寸，按款型和现场调整</p> <p>4500×1200×750</p>		<p>桌子款型与 10 人会议桌不同</p> <p>椅子款型可以与 10 人会议桌相同</p> <p>配成品集成插座模块</p>

23	会议桌椅 组合-8人 会议	9	参考尺寸，按款型和 现场调整 3000*1200*750		<p>桌子材质标准同 21，带圆角或弧形桌面或钻石型（即：桌面非完全矩形），金属脚，铝合金或不锈钢脚。</p> <p>桌子款型与 6 人会议桌相同，配成品集成插座模块隐蔽走线设计。</p> <p>椅子同 8</p>
----	---------------------	---	---	--	---